

Распорный винт необходим для обеспечения зазора между трубами и другими фитингами. Распорные винты предназначены для стальных труб и труб из нержавеющей стали. Отдельно заказываются винты для каждой струбцины и основного блока.

| Номер детали | Тип | Модель центратора | Вес, кг |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| DA-570 | Углеродистая сталь | D231, D249-LT, D232-LT | 0,1250 |
| DA-570S | Нержавеющая сталь | D231SS, D249-LTSS, D232-LTSS, D250SS | 0,1250 |
| DB-570 | Углеродистая сталь | D232, D233-LT, D235-LT | 0,1249 |
| DB-570S | Нержавеющая сталь | D232SS, D233-LTSS, D235-LTSS, D249SS | 0,1249 |
| DC-570 | Углеродистая сталь | D233, D234, D235, D2360,18 | 0,1235 |
| DC-570S | Нержавеющая сталь | D233SS, D234SS, D235SS, D236SS | 0,1235 |



Распорный винт на центраторе позволяет сварщику получить и держать необходимый зазор при выравнивании труб и фитингов.

Распорные винты центраторов, основной блок, универсальная струбцина

| Номер детали | Тип | Модель центратора | Вес, кг |
|----------------------|--------------------|---|---------------|
| DA-870 | Углеродистая сталь | D231, D232-LT, D249-LT | 0,1250, D2250 |
| DA-870S | Нержавеющая сталь | D231SS, D232-LTSS, D249-LTSS, D250SS, D2250SS | 0,1250 |
| DB-870 | Углеродистая сталь | D232, D233-LT, D249, D235-LT, D2249 | 0,1250 |
| DB-870S Stainless | Нержавеющая сталь | D232SS, D233-LTSS, D249SS, D235-LTSS, D2249SS | 0,1250 |
| DC-870 | Углеродистая сталь | D233, D234, D235, D2360 | 0,1235 |
| DC-870S | Нержавеющая сталь | D233SS, D234SS, D235SS, D236SS, D2235SS | 0,1235 |



Распорный винт основного блока (универсальная струбцина)



Распорный винт струбины

Боксы хранения центраторов

| Номер детали | Боксы для моделей | Диаметр центратора, мм | Количество, шт |
|---|--|------------------------|----------------|
| D861 | D231, D231S | 25–168 | |
| Цепной с одним упорным винтом | 406 и 476 | 191 | 2 |
| | D232-LT, D232-LTSS | 89–530 | |
| Легкий с одним упорным винтом | | | |
| D862 | D232, D232SS, D249, D249S | 219–326 | |
| Цепной с одним и двумя упорными винтами | 737 и 849 | 340 | 12 |
| | D2235, D2235SS, D2249S, D2249SS | 19-920 | |
| Универсальный цепной | | | |
| | D233, D233S, D235, D235SS | 920 | |
| Цепной с одним и двумя упорными винтами | | | |
| | D234, D234SS, D236, D236SS | 420 | |
| Цепной с одним и двумя упорными винтами | | | |
| | D233-LT, D233-LTSS, D235-LT, D235-LTSS | 920 | |
| Легкий с одним и двумя упорными винтами | | | |
| D863 | D250, D250S | 25–168 | |
| С двумя упорными винтами | 506×216×222 | | 4 |
| | D2250, D2250SS | 25–168 | |
| Универсальный цепной | | | |
| | D249-LT, D249-LTSS | 89–426 | |
| Легкий с двумя упорными винтами | | | |



Выпускаются боксы хранения трех размеров с ручкой и замком.