



**Mini-Fit Clamp** – Мини центратор используется для соединения под сварку труб малого диаметра и фитингов, а также тонкостенных труб. Его малый вес и простота конструкции позволяют применять его там, где нет необходимости исправлять эллипсность прекрасным инструментом для соединения и выравнивания труб малых диаметров 20–219 мм. Имеет легкий вес и прост в установке. Не требует никаких дополнительных инструментов. Может быть использован для соединения под сварку нержавеющей труб и труб из углеродистой стали. В зависимости от размера трубы может быть добавлена дополнительная струбцина. Умещается в ящик для инструментов.

- **ЛЕГКИЙ** – уменьшенная модель цепного центратора для работы с трубами малого диаметра.
- **ЭКОНОМИЧНЫЙ** – покрывает диапазон семи центраторов типа «Cage Clamp».
- **ТОЧНЫЙ** – выравнивает любую трубу в пределах диапазона.

**Комплект включает:**

- цепь необходимой длины;
- струбцины с одним упорным винтом;
- основной блок струбцины;
- инструкцию по эксплуатации.

Модель	Диаметр (мм)	Кол-во струбцин	Вес (кг)
D 230	20 - 219	2	3,2
D 230 SS	20 - 219	2	3,2

**SS - модель из нержавеющей стали.**



Головка винта круглая во избежание повреждения трубы.