



Универсальный цепной центратор «Universal Chain Clamp» выпускается для соединения труб и фитингов под сварку. Основное отличие данной модели — сдвигающиеся струбцины, что позволяет сваривать и зачищать шов без снятия центратора с трубы. Соединяет и выравнивает трубы диаметром от 25 до 914 мм. Центратор может быть установлен с любой стороны свариваемого соединения. Комплектуется уровнем и устройством поддержки фитингов. При работе с нержавеющей трубами элементы центратора могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Может исправлять небольшие деформации труб и НЕ используется для исправления эллипсности фитингов.

- **КАЧЕСТВЕННО** – струбцины центратора, обеспечивают точное выравнивание внутреннего или внешнего диаметра соединяемой трубы с главной с погрешностью 0,4 мм.
- **БЫСТРО** – исправляет трубы при соединении.
- **БЕЗОПАСНЫЙ** – отводы, фланцы и другие фитинги поддерживаются уровнем и устройством поддержки, уменьшающими риск получения повреждений.
- **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ** – центратор соединяет и исправляет трубы, отводы, тройники и другие фитинги.

Базовый комплект «Universal Chain Clamp»

- цепь необходимой длины;
- струбцины соответственно диапазону диаметров труб;
- блок натяжения;
- устройство настройки;
- устройство поддержки;
- ключ;
- распорные винты;
- инструкцию по эксплуатации.

Модель	Количество струбцин	Диаметр труб, мм	Вес комплекта, кг
D2250	3	25–203	11,0
D2250 SS	*	3	25–203
D2249	7	102–406	32,0
D2249 SS	*	7	102–406
D2235	8	254–914	65,0
D2235 SS	*	8	254–914

*SS — модель для соединения нержавеющей труб.



Данный инструмент предназначен для центровки цепи на шестернях и звездочках. Он позволяет точно установить цепь по центру шестерни, что обеспечивает надежную работу привода.