



Универсальный цепной центратор «Universal Chain Clamp» выпускается для соединения труб и фитингов под сварку. Основное отличие данной модели — сдвигающиеся струбцины, что позволяет сваривать и зачищать шов без снятия центратора с трубы. Соединяет и выравнивает трубы диаметром от 25 до 914 мм. Центратор может быть установлен с любой стороны свариваемого соединения. Комплектуется уровнем и устройством поддержки фитингов. При работе с нержавеющей трубами элементы центратора могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Может исправлять небольшие деформации труб и НЕ используется для исправления эллипсности фитингов.

- **КАЧЕСТВЕННО** – струбцины центратора, обеспечивают точное выравнивание внутреннего или внешнего диаметра соединяемой трубы с главной с погрешностью 0,4 мм.
- **БЫСТРО** – исправляет трубы при соединении.
- **БЕЗОПАСНЫЙ** – отводы, фланцы и другие фитинги поддерживаются уровнем и устройством поддержки, уменьшающими риск получения повреждений.
- **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ** – центратор соединяет и исправляет трубы, отводы, тройники и другие фитинги.

### Базовый комплект «Universal Chain Clamp»

- цепь необходимой длины;
- струбцины соответственно диапазону диаметров труб;
- блок натяжения;
- устройство настройки;
- устройство поддержки;
- ключ;
- распорные винты;
- инструкцию по эксплуатации.

| Модель   | Количество струбцин | Диаметр труб, мм | Вес комплекта, кг |
|----------|---------------------|------------------|-------------------|
| D2250    | 3                   | 25–203           | 11,0              |
| D2250 SS | *                   | 3                | 25–203            |
| D2249    | 7                   | 102–406          | 32,0              |
| D2249 SS | *                   | 7                | 102–406           |
| D2235    | 8                   | 254–914          | 65,0              |
| D2235 SS | *                   | 8                | 254–914           |

\*SS — модель для соединения нержавеющей труб.



Данный инструмент предназначен для центровки цепей на двигателях и